

**DOKUMENTATION**

<b>Sakord</b>	
<b>Video bandspelare</b>	
Tillverkare (namn, ort)	Grundig AG, D-8510 Fürth, V. Tyskland
Tillveringsår	1981
Beskrivning (modell, typbeteckning, fabrikat, serienummer, signering/märkning, L x B x H, Ø, vikt etc)	
SVR 4004 EL Grå plast låda	
System:	Super Video System, 2 roterande videohuvuden. Snedspårsuppteckning över 180°-slinga.
Nätanslutning:	220 V ± 10%, 50 Hz ± 1%
Effektförbrukning:	max. cirka 75 Watt
Vikt:	14,5 kg
Mått:	Bredd: 590 mm, höjd: 151 mm, djup: 320 mm
Driftsläge:	Vågrätt (max. lutning 20°)
Omgivningstemperatur:	+5° till +40° C.
Band:	1/2" (12,7 mm) video-magnetband. Använd endast av tillverkaren rekommenderade band.
Bandhastighet:	3,95 cm/sek. ± 0,5%
Relativ hastighet:	videohuvud/band 8,21 m/sek.
Video-spår:	bredd: 50 µm, längd: ca. 164 mm
Ljudspår:	bredd 0,7 mm
Spåravstånd:	50 µm (utan mellanrum, från mitt till mitt)
Synkronspår:	bredd 0,7 mm
Historik, funktion, brukare, ägare, tidigare ägare, användningstid	
Såld av Centralervice Vasagatan 5, Gbg. 16/2-82, vid lagerutförsäljning.	
Pris 1595:- Till Jan Sandberg, Skepparegängen 10, Göteborg. Gåva till RM 21/2-00	
Antenningång:	koaxialkontakt B DIN 45 325, 75 Ω osymmetrisk, för kanalerna: K 2...K 4 (50...70 MHz) K 5...K 12 (175...225 MHz) K 21...K 68 (470...860 MHz)
3 st Band	
<b>Bruksanvisning</b>	
Antennutgång: (modulator)	max. ingångsspänning ≤ 25 mV (synkronvärde), ingen genomgångsdämpning vid nätanslutning. koaxialstickkontakt S DIN 45 325, 75 Ω osymmetrisk. Modulator på UHF kanal 36, 591,25 MHz ± 0,5 MHz (Trimningsbar på UHF-kanaler 30...42 (543 - 640 MHz) Utgångsspänning: 5 mV <sub>eff</sub> för synkronvärde vid 75 Ω
Fjärrkontroll:	10-polig kontakt för funktionerna: inspelning, återgivning, stopp, framspolning, bakspolning och kassett (bandet matas tillbaka in i kassetten)
Mikrofonkontakt:	Ingång
Tackbrev till givare utfärdat av	Kontakt 1 + 4: 1...135 mV <sub>eff</sub> (1 kHz) Ingångsimpedans 47 kΩ
Datum	
Renovering, reparation, vidtagna åtgärder, mätresultat etc	TV-norm: CCIR PAL, 625 linjer över 3 MHz Synbar upplösning: 80 Hz till 10 kHz ± 4 dB Audio-bandbredd: 145 x 41 x 126 mm, vikt: ca. 350 g Kassetts mått: med kassett SVC 1 ca. 60 min. med kassett SVC 2 ca. 120 min. med kassett SVC 3 ca. 180 min. med kassett SVC 4 ca. 240 min. Speltid: med kassett SVC 1 ca. 75 sek. med kassett SVC 2 ca. 110 sek. med kassett SVC 3 ca. 150 sek. med kassett SVC 4 ca. 200 sek.
Snabbspolningstid:	
Utförd av	Datum
Katalogisering utförd av Ingvar Lund	Datum 3/3 2000

